

## Photomètre (OPM)

### Série AYFHP1



### Description

Les photomètres de la série AYFHP1 sont prévus pour être utilisés avec une source optique afin de mesurer les pertes sur une fibre optique.

Pensés pour les petits budgets, la série AYFHP1 associe :

- Efficacité : Plage de mesure de -60 à +23dBm, résolution de 0.01dB
- Légèreté : seulement 140g
- Taille réduite : 115 x 62 x 30

### Informations de commande

Accessoires standard :

- Adaptateurs : SC/PC, FC/PC interchangeables
- Manuel d'utilisateur
- Sac de transport
- Adaptateur secteur AC/DC 5V
- Rapport de test

## Caractéristiques

Longueurs d'onde (nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625	
Détecteur	InGaAs	
Connecteurs	FC/PC, SC/PC, ST/PC universels	
Précision	0.35dB / 10nW	
Résolution	0.01dB	
Linéarité	5%	
Arrêt automatique	OUI	
Rétro-éclairage	OUI	
Valeur de référence	OUI	
Plage de mesure	-60dB à +3dB	-40dB à +23dB
Interface USB	N/A	
Stockage des données	N/A	
Détection de longueurs d'onde	N/A	
Détection de fréquence	N/A	
Température d'utilisation	-10°C ~ +50°C	
Température de stockage	-20°C ~ +70°C	
Alimentation	2 batteries Li-ion, Adaptateur AC/DC 5V	
Dimensions (mm)	115 x 62 x 30	
Poids	140g	

ABSYS S.A.  
 Parc d'activité de la fontaine de jouvence  
 91460 MARCOUSSIS  
 Mail : [ventes@absysfrance.com](mailto:ventes@absysfrance.com)  
 Tel : +33 1 69 63 26 36  
 Fax : +33 1 69 63 26 37